

ORTAL IN

Flyttbar inåtgående dörrportal med ljudisolering



Innovativ design Rw

39 dB

Med dolda fästen.

Dolda 3D-justerbara gångjärn

Snabb installation och flytt.

PORTAL IN - Dörrportal med arm i aluminium, dolda fästen och inåtgående dörr. Dörrbladet och sidorna står i samma plan, sett framifrån.

ÖPPNINGENS MÅTT

max: höjd 3500 mm / bredd 3000 mm / djup 92 mm

min: höjd 2100 mm / bredd 1290 mm / djup 92 mm

YTBEHANDLING

- dörrblad, täckskivor: lackade, fanerade, HPL (laminat)
- aluminiumram: anodiserad grå eller lackad med RAL färg

LJUDISOLERING

Ljudreduktion Rw 39 dB

(Ljudisoleringvärden beror på de ingenjörstekniska lösningar och material som används vid montering)

DÖRRBLAD

Slät dörr med rak kant

- bredd: M7 / M8 / M9 / M10
- höjd: M21 / M22 / M23 / M24
- tjocklek: 57 mm
- glasöppning går att beställa med 140 mm karm

GÅNGJÄRN

Dolda 3D-justerbara gångjärn, grå

LÅS

ABLOY LC190 eller ASSA 565

TRÖSKEL

Ek, lackad (h 20 mm) eller automatisk tröskel

VIKT

upp till 40 kg/m²

INSTALLATION

Produkten levereras omonterad. Installation utan dolda lister och silikon. Elinstallationer kan lätt gömmas i dörren.

