

PORTAL IN

Teisaldatav helikindel sisseavanev ukseportaal



Innovatiivne disain

Rw 39 dB

Ilma nähtavate kinnitusteta

Peithinged 3D-reguleeritavad

Kiire paigaldus ja teisaldus

PORTAL IN - Alumiiniumraamis ukseportaal peitkinnitustega ja ukseleht avaneb sissepoole. Ukseleht ja karbikud on eestvaates samas tasapinnas.

AVA MÕÖDUD

max: kõrgus 3500 mm / laius 3000 mm / sügavus 92 mm
min: kõrgus 2100 mm / laius 1290 mm / sügavus 92 mm

VIIMISTLUS

- ukseleht, katteplaadid: värvitud, spoonitud, HPL (laminaat)
- alumiiniumraam: anodeeritud hall või värvitud RAL tooni

HELIPÜSIVUS

Heliisolatsiooni indeks Rw 39 dB

(Helipüsivuse väärtus sõltub objekti ehituse insenertehnilistest lahendustest ja materjalidest)

UKSELEHT

Sirge servaga sileuks

- laius: M7 / M8 / M9 / M10
- kõrgus: M21 / M22 / M23 / M24
- paksus: 57 mm
- klaasiava võimalik raamiga 140 mm

HINGED

Peithinged, 3-D reguleeritavad, hall

LUKUSTUS

ABLOY LC190 või ASSA 565

LÄVEPAKK

Tamm, lakitud (h 20 mm) või allalaskuv automaatlävi

KAAL

kuni 40 kg/m²

PAIGALDUS

Toode tarnitakse detailidena. Paigaldus ilma peitliistude ja silikoonimiseta. Umbosade sisse on kerge lisada elektripaigaldisi.

